

فرم مشخصات فنی سکسیونر قابل قطع زیر بارگازی تابلویی ۲۴ کیلوولت شرکت پارس سویچ مدل LBS

LBS-P 24 KV/630A/ 20KA 3 SEC


سکسیونر قابل قطع زیر بار تابلویی گازی (SF6) با مکانیزم عملکرد دستی (Manual .op)

ولتاژنامی ۲۴ کیلوولت - جریان نامی ۶۳۰ آمپر - قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلوآمپر

مدل سکسیونر

LBS-P 24 KV/630A/ 20KA 3 SEC

که شامل: کاور مکانیزم تابلویی به همراه دیاگرام تک خطی بدون فیوز، اهرم عملکرد دستی (هندل)



LBS-MP 24 KV/630A/ 20KA 3 SEC


سکسیونر قابل قطع زیر بار تابلویی گازی (SF6) با مکانیزم عملکرد موتوری (Motorized .op)

ولتاژنامی ۲۴ کیلوولت - جریان نامی ۶۳۰ آمپر - قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلوآمپر

مدل سکسیونر

LBS-MP 24 KV/630A/ 20KA 3 SEC

که شامل: موتور به همراه گیربکس، کاور مکانیزم تابلویی به همراه دیاگرام تک خطی فیوز دار، اهرم عملکرد دستی (هندل)




اینترلاک درب در وسط اینترلاک درب در سمت راست

عرض کاوردرب ۳۷ عرض کاوردرب ۵۰

در صورت عدم انتخاب اینترلاک درب در سمت راست و عرض کاور ۵۰ cm فرض خواهد شد.

آیتم های زیر به صورت آپشن است و در صورت انتخاب به قیمت های تجهیز اضافه خواهد شد.


۱۱- یکنواخت کننده میدان سمت کابل
برای سکسیونر موتوری و دستی



۱۲- یکنواخت کننده میدان سمت باسبار
برای سکسیونر موتوری و دستی




۱- اهرم تحریک فیوز
برای سکسیونر موتوری و دستی



۲- نشان دهنده ولتاژ (indicator)
برای سکسیونر موتوری و دستی




۳- مجموعه نگهدارنده فیوز به همراه
ارت ۲ کیلو آمپر



برای سکسیونر موتوری و دستی

۴- بوبین قطع با کنتاکت کمکی برای نوع فیوز دار



برای سکسیونر موتوری

- ۵- بوبین قطع بدون کنتاکت کمکی
برای سکسیونر موتوری



- ۶- مانومتر (گیج نشاندهنده فشار گاز)
برای سکسیونر موتوری و دستی



- ۷- پوشینگ خازنی
برای سکسیونر موتوری و دستی



- ۸- پوشینگ خازنی به همراه نگهدارنده پایینی فیوز
برای سکسیونر موتوری و دستی




- ۹- یکنواخت کننده میران و نگهدارنده

- بالای فیوز
برای سکسیونر موتوری و دستی



- ۱۰- مجموعه کنتاکت کمکی
برای سکسیونر موتوری



برای سکسیونر فیوزدار انتخاب آیتم های ۱ و ۳ و ۹ ضروری است